

РЪКОВОДСТВО

Чеклист за одит на стреч фолио: какво да проверите на машината на клиента

Nicklas Olesen, Основател, Palletseal · Обновено на 21 октомври 2026 г. · 5 мин. четене

КРАТЪК ОТГОВОР

Одитът на стреч фолио сравнява фолиото, което клиентът използва днес, с алтернатива на същия товар и същата машина. Подгответе данните на клиента, запишете машината и нейните настройки, претеглете фолиото, използвано за един палет, пребройте оборотите, проверете стабилността на товара и след това пуснете алтернативното фолио по същия начин. Резултатът е фолио, разходи и оценка на CO₂ годишно, плюс доказателство, че товарът все така държи.

Преди посещението

- ☐ Клиент и обект
- ☐ Лице за контакт при клиента
- ☐ Палети на ден и работни дни в годината
- ☐ Видове товари: кашони, чували, бутилки, стоки с неправилна форма
- ☐ История на повреди или откази, ако клиентът я сподели
- ☐ Сегашно фолио: производител, марка, дебелина, ширина, дължина на ролката и номинално предварително разтягане
- ☐ Цена на килограм на сегашното фолио и цената на Вашето фолио
- ☐ Фолиото или фолиата, които искате да тествате

На машината

- ☐ Вид и модел на машината: въртяща се платформа, въртящо се рамо или пръстен (вижте [видове палетоувиващи машини](#))
- ☐ Каретка за фолио: спирачна или с моторно предварително разтягане
- ☐ Снимка на настройките на машината
- ☐ Ролките са чисти и неизносени, ролката фолио е поставена правилно
- ☐ Схема на увиване: навивки в основата, навивки в горната част, застъпване, усукване на въже (roping)
- ☐ Размер на палета и височина на товара
- ☐ Снимки на опакования палет отпред и отстрани

Измерете сегашното фолио

- ☐ Претеглете ролката (или фолиото) преди увиването
- ☐ Увийте един палет с обичайните настройки на клиента
- ☐ Претеглете отново и запишете грамовете фолио, използвани за палета
- ☐ Пребройте оборотите на цикъла на увиване
- ☐ Запишете реалното [предварително разтягане](#) и го сравнете с номиналното за фолиото (вижте [правилното предварително разтягане](#))

Проверете стабилността на товара

- ☐ Тест с накланяне на опакования палет: достигнат ъгъл и дали товарът е издържал
- ☐ Притискаща сила във фиксирани точки: три на широката страна, три на дългата страна (вижте [притискаща сила](#))
- ☐ Тест с ускорение, ако има наличен стенд (вижте [EUMOS 40509](#))

Пуснете алтернативното фолио

- ☐ Същият товар, същият размер на палета, същата машина
- ☐ Настройки, съобразени с номиналното предварително разтягане на новото фолио
- ☐ Претеглете, пребройте оборотите и снимайте както преди
- ☐ Повторете същите тестове за стабилност на товара в същите точки

След посещението

- ☐ Фолио на палет и за година за всяко фолио
- ☐ Разходи за година за всяко фолио
- ☐ Оценка на CO₂e, като използваният фактор е посочен в отчета
- ☐ Резултатите за стабилността на товара едни до други
- ☐ Препоръчано фолио и настройки на машината
- ☐ Изпратен отчет и договорена дата за последваща среща

Palletseal води търговците през всяка стъпка от този чеклист в приложението и изготвя отчета, преди да са напуснали обекта.