

PŘÍRUČKA

Kontrolní seznam pro audit strečové fólie: co zkontrolovat u ovíječky zákazníka

Nicklas Olesen, Zakladatel, Palletseal · Aktualizováno 21. října 2026 · 5 min čtení

STRUČNÁ ODPOVĚĎ

Audit strečové fólie porovnává fólii, kterou zákazník dnes používá, s alternativou na stejném nákladu a stejné ovíječce. Připravte si údaje o zákazníkovi, zaznamenejte ovíječku a její nastavení, zvažte fólii spotřebovanou na jednu paletu, spočítejte otáčky, ověřte stabilitu nákladu a pak stejným způsobem vyzkoušejte alternativní fólii. Výsledkem je spotřeba fólie, náklady a odhad CO₂e za rok a k tomu důkaz, že náklad stále drží.

Před návštěvou

- ☐ Zákazník a provozovna
- ☐ Kontaktní osoba u zákazníka
- ☐ Palety za den a pracovní dny za rok
- ☐ Typy nákladu: kartony, pytle, lahve, nepravidelné zboží
- ☐ Historie poškození nebo odmítnutí, pokud ji zákazník poskytne
- ☐ Současná fólie: výrobce, značka, tloušťka, šíře, návin role a jmenovité předepnutí
- ☐ Současná cena fólie za kilogram a cena vaší fólie
- ☐ Fólie, kterou nebo které chcete testovat

U ovíječky

- ☐ Typ a model ovíječky: otočný stůl, otočné rameno nebo prstenec (viz typy paletových ovíječek)
- ☐ Fóliový vozík: brzdový, nebo s motorickým předepnutím
- ☐ Fotografie nastavení ovíječky
- ☐ Válce čisté a neopotřebované, role nasazená správnou stranou
- ☐ Ovíjecí program: spodní ovinutí, horní ovinutí, překrytí, roping
- ☐ Rozměr palety a výška nákladu
- ☐ Fotografie ovinuté palety zepředu a z boku

Změřte současnou fólii

- ☐ Zvažte roli (nebo fólii) před ovíjením
- ☐ Oviňte jednu paletu s běžným nastavením zákazníka
- ☐ Zvažte znovu a запиšte gramy fólie spotřebované na paletu
- ☐ Spočítejte otáčky ovíjecího cyklu
- ☐ Zapište skutečné předepnutí a porovnejte ho se jmenovitou hodnotou fólie (viz správné předepnutí)

Ověřte stabilitu nákladu

- ☐ Zkouška náklonu ovinuté palety: dosažený úhel a zda náklad vydržel
- ☐ Přídržná síla v pevných bodech: tři na kratší straně, tři na delší straně (viz přídržná síla)
- ☐ Akcelerační zkouška, pokud je k dispozici akcelerační stůl (viz EUMOS 40509)

Vyzkoušejte alternativní fólii

- ☐ Stejný náklad, stejný rozměr palety, stejná ovíječka
- ☐ Nastavení upravené na jmenovité předepnutí nové fólie
- ☐ Zvažte, spočítejte otáčky a vyfoťte jako předtím
- ☐ Zopakujte stejné zkoušky stability nákladu ve stejných bodech

Po návštěvě

- ☐ Spotřeba fólie na paletu a za rok pro každou fólii
- ☐ Náklady za rok pro každou fólii
- ☐ Odhad CO₂e s použitým faktorem uvedeným v reportu
- ☐ Výsledky stability nákladu vedle sebe
- ☐ Doporučená fólie a nastavení ovíječky
- ☐ Report odeslán a dohodnut termín dalšího kontaktu

Palletseal provede obchodníky každým krokem tohoto seznamu v aplikaci a sestaví report dřív, než od zákazníka odjedou.