

GUIDE

Tjekliste til strækfolie-audit: hvad du tjekker ved kundens wrapper

Nicklas Olesen, Stifter, Palletseal · Opdateret 21. oktober 2026 · 5 min. læsning

KORT SVAR

En strækfolie-audit sammenligner den folie, en kunde bruger i dag, med et alternativ på samme last og wrapper. Forbered kundens data, registrér wrapperen og dens indstillinger, vej den folie, der bruges på én palle, tæl omgangene, tjek laststabiliteten, og køр derefter den alternative folie på samme måde. Resultatet er folie, omkostning og anslået CO₂e pr. år, plus bevis for, at lasten stadig holder.

Før besøget

- ☐ Kunde og lokation
- ☐ Kontaktperson hos kunden
- ☐ Paller pr. dag og arbejdsdage pr. år
- ☐ Lasttyper: kartoner, sække, flasker, uregelmæssige varer
- ☐ Historik over skader eller afvisninger, hvis kunden vil dele den
- ☐ Nuværende folie: producent, mærke, tykkelse, bredde, rullelængde og nominelt forstræk
- ☐ Nuværende foliepris pr. kilo og prisen på jeres folie
- ☐ Den eller de folier, du vil teste

Ved wrapperen

- ☐ Wrappertype og model: drejeskive, roterende arm eller ring (se typer af palleviklere)
- ☐ Folievogn: bremse eller motordrevet forstræk
- ☐ Foto af wrapperens indstillinger
- ☐ Ruller rene og ikke slidte, rullen monteret rigtigt
- ☐ Vikleprogram: bundomgange, topomgange, overlap, roping
- ☐ Pallestørrelse og lasthøjde
- ☐ Fotos af den viklede palle, forfra og fra siden

Mål den nuværende folie

- ☐ Vej rullen (eller folien) før viklingen
- ☐ Vikl én palle med kundens normale indstillinger
- ☐ Vej igen, og notér hvor mange gram folie der blev brugt på pallen
- ☐ Tæl omgangene i vikleforløbet
- ☐ Notér det reelle forstræk, og sammenlign det med foliens nominelle forstræk (se det rigtige forstræk)

Tjek laststabiliteten

- ☐ Tilt-test på den viklede palle: opnået vinkel, og om lasten holdt
- ☐ Holdekraft i faste punkter: tre på breddesiden, tre på længdesiden (se holdekraft)
- ☐ Accelerationstest, hvis der er en bænk til rådighed (se EUMOS 40509)

Kør den alternative folie

- ☐ Samme last, samme pallestørrelse, samme wrapper
- ☐ Indstillinger tilpasset den nye folies nominelle forstræk
- ☐ Vej, tæl omgange og fotografér som før
- ☐ Gentag de samme stabilitetstests i de samme punkter

Efter besøget

- ☐ Folie pr. palle og pr. år for hver folie
- ☐ Omkostning pr. år for hver folie
- ☐ Anslået CO₂e, med den anvendte faktor angivet i rapporten
- ☐ Resultater for laststabilitet side om side
- ☐ Anbefalet folie og wrapperindstillinger
- ☐ Rapport sendt og en dato for opfølgning aftalt

Palletseal fører sælgerne gennem hvert trin i denne tjekliste i appen og laver rapporten, før de forlader stedet.