

ΟΔΗΓΟΣ

Λίστα ελέγχου για audit φιλμ περιτύλιξης: τι ελέγχετε στο μηχάνημα του πελάτη

Nicklas Olesen, Ιδρυτής, Palletseal · Ενημερώθηκε 21 Οκτωβρίου 2026 · 5 λεπτά ανάγνωσης

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ένα audit φιλμ περιτύλιξης συγκρίνει το φιλμ που χρησιμοποιεί σήμερα ένας πελάτης με μια εναλλακτική λύση, στο ίδιο φορτίο και στο ίδιο μηχάνημα περιτύλιξης. Ετοιμάστε τα στοιχεία του πελάτη, καταγράψτε το μηχάνημα και τις ρυθμίσεις του, ζυγίστε το φιλμ που χρησιμοποιείται σε μία παλέτα, μετρήστε τις περιστροφές, ελέγξτε τη σταθερότητα φορτίου και μετά περάστε το εναλλακτικό φιλμ με τον ίδιο τρόπο. Το αποτέλεσμα είναι φιλμ, κόστος και εκτιμώμενο CO₂e ανά έτος, μαζί με απόδειξη ότι το φορτίο εξακολουθεί να κρατά.

Πριν από την επίσκεψη

- ☐ Πελάτης και εγκατάσταση
- ☐ Υπεύθυνος επικοινωνίας στον πελάτη
- ☐ Παλέτες ανά ημέρα και εργάσιμες ημέρες ανά έτος
- ☐ Τύποι φορτίου: χαρτοκιβώτια, σάκοι, φιάλες, ακανόνιστα προϊόντα
- ☐ Ιστορικό ζημιών ή απορρίψεων, αν ο πελάτης θέλει να το μοιραστεί
- ☐ Τρέχον φιλμ: παραγωγός, μάρκα, πάχος, πλάτος, μήκος ρολού και ονομαστική προέκταση
- ☐ Τρέχουσα τιμή φιλμ ανά κιλό και η τιμή του δικού σας φιλμ
- ☐ Το φιλμ ή τα φιλμ που θέλετε να δοκιμάσετε

Στο μηχάνημα περιτύλιξης

- ☐ Τύπος και μοντέλο μηχανήματος: περιστρεφόμενη βάση, περιστρεφόμενος βραχίονας ή δακτύλιος (δείτε Τύποι μηχανημάτων περιτύλιξης παλετών)
- ☐ Φορείο φιλμ: με φρένο ή με ηλεκτροκίνητη προέκταση
- ☐ Φωτογραφία των ρυθμίσεων του μηχανήματος
- ☐ Κύλινδροι καθαροί και όχι φθαρμένοι, ρολό τοποθετημένο σωστά
- ☐ Μοτίβο περιτύλιξης: περιελίξεις βάσης, περιελίξεις κορυφής, επικάλυψη, roping
- ☐ Μέγεθος παλέτας και ύψος φορτίου
- ☐ Φωτογραφίες της τυλιγμένης παλέτας, μπροστά και πλάι

Μετρήστε το τρέχον φιλμ

- ☐ Ζυγίστε το ρολό (ή το φιλμ) πριν από την περιτύλιξη
- ☐ Τυλίξτε μία παλέτα με τις κανονικές ρυθμίσεις του πελάτη
- ☐ Ζυγίστε ξανά και σημειώστε τα γραμμάρια φιλμ που χρησιμοποιήθηκαν στην παλέτα
- ☐ Μετρήστε τις περιστροφές του κύκλου περιτύλιξης
- ☐ Σημειώστε την πραγματική προέκταση και συγκρίνετέ τη με την ονομαστική του φιλμ (δείτε Η σωστή προέκταση)

Ελέγξτε τη σταθερότητα φορτίου

- ☐ Τεστ κλίσης στην τυλιγμένη παλέτα: γωνία που επιτεύχθηκε και αν το φορτίο κράτησε
- ☐ Δύναμη συγκράτησης σε σταθερά σημεία: τρία στην πλευρά του πλάτους, τρία στην πλευρά του μήκους (δείτε Δύναμη συγκράτησης)
- ☐ Δοκιμή επιτάχυνσης, αν υπάρχει πάγκος (δείτε EUMOS 40509)

Περάστε το εναλλακτικό φιλμ

- ☐ Ίδιο φορτίο, ίδιο μέγεθος παλέτας, ίδιο μηχανήμα περιτύλιξης
- ☐ Ρυθμίσεις προσαρμοσμένες στην ονομαστική προέκταση του νέου φιλμ
- ☐ Ζύγισμα, μέτρηση περιστροφών και φωτογραφίες όπως πριν
- ☐ Επανάληψη των ίδιων τεστ σταθερότητας φορτίου στα ίδια σημεία

Μετά την επίσκεψη

- ☐ Φιλμ ανά παλέτα και ανά έτος για κάθε φιλμ
- ☐ Κόστος ανά έτος για κάθε φιλμ
- ☐ Εκτιμώμενο CO₂e, με τον συντελεστή που χρησιμοποιήθηκε δηλωμένο στην αναφορά
- ☐ Αποτελέσματα σταθερότητας φορτίου δίπλα δίπλα
- ☐ Προτεινόμενο φιλμ και ρυθμίσεις μηχανήματος περιτύλιξης
- ☐ Αναφορά απεσταλμένη και ημερομηνία επόμενης επαφής συμφωνημένη

Το Palletseal καθοδηγεί τους πωλητές σε κάθε βήμα αυτής της λίστας μέσα στην εφαρμογή και δημιουργεί την αναφορά πριν φύγουν από τις εγκαταστάσεις.