

ÚTMUTATÓ

Sztreccsfólia-audit ellenőrzőlista: mit ellenőrizzen az ügyfél fóliázógépénél

Nicklas Olesen, Alapító, Palletseal · Frissítve: 2026. október 21. · 5 perc olvasás

RÖVIDEN

A sztreccsfólia-audit ugyanazon a rakományon és fóliázógépen hasonlítja össze az ügyfél által ma használt fóliát egy alternatívával. Készítse elő az ügyfél adatait, rögzítse a fóliázógépet és beállításait, mérje le az egy raklapra felhasznált fóliát, számolja meg a fordulatokat, ellenőrizze a rakomány stabilitását, majd ugyanígy futtassa az alternatív fóliát. Az eredmény az éves fólia, költség és becsült CO₂e, valamint annak bizonyítéka, hogy a rakomány továbbra is stabil.

A látogatás előtt

- ☐ Ügyfél és telephely
- ☐ Kapcsolattartó az ügyfélnél
- ☐ Raklapok száma naponta és munkanapok száma évente
- ☐ Rakománytípusok: kartonok, zsákok, palackok, szabálytalan áru
- ☐ Sérülési vagy visszautasítási előzmények, ha az ügyfél megosztja
- ☐ Jelenlegi fólia: gyártó, márká, vastagság, szélesség, tekercshossz és névleges előnyújtás
- ☐ A jelenlegi fólia kilogrammonkénti ára és az Ön fóliájának ára
- ☐ A tesztelni kívánt fólia vagy fóliák

A fóliázógépnél

- ☐ Fóliázógép típusa és modellje: forgóasztalos, forgókaros vagy gyűrűs (lásd: [a fóliázógépek típusai](#))
- ☐ Fóliakocsi: fékes vagy motoros előnyújtó
- ☐ Fotó a fóliázógép beállításairól
- ☐ A hengerek tiszták és nem kopottak, a tekercs helyesen van felhelyezve
- ☐ Fóliázási minta: alsó fordulatok, felső fordulatok, átfedés, kötélképzés
- ☐ Raklapméret és rakománymagasság
- ☐ Fotók a fóliázott raklapról, előlről és oldalról

A jelenlegi fólia mérése

- ☐ Mérje le a tekercset (vagy a fóliát) fóliázás előtt
- ☐ Fóliázzon be egy raklapot az ügyfél szokásos beállításával
- ☐ Mérje le újra, és jegyezze fel a raklapra felhasznált fólia grammját
- ☐ Számolja meg a fóliázási ciklus fordulatait
- ☐ Jegyezze fel a valós előnyújtást, és vesse össze a fólia névleges értékével (lásd: [a helyes előnyújtás](#))

A rakomány stabilitásának ellenőrzése

- ☐ Döntési teszt a fóliázott raklapon: az elért szög, és hogy a rakomány stabil maradt-e
- ☐ Szorítóerő rögzített pontokon: három a széles oldalon, három a hosszú oldalon (lásd: [szorítóerő](#))
- ☐ Gyorsulási teszt, ha van tesztpad (lásd: [EUMOS 40509](#))

Az alternatív fólia futtatása

- ☐ Ugyanaz a rakomány, ugyanaz a raklapméret, ugyanaz a fóliázógép
- ☐ Az új fólia névleges előnyújtásához igazított beállítások
- ☐ Mérlegelés, fordulatszámolás és fényképezés, mint korábban
- ☐ Ugyanazok a rakománystabilitási tesztek ugyanazokon a pontokon

A látogatás után

- ☐ Raklaponkénti és éves fólia minden fóliánál
- ☐ Éves költség minden fóliánál
- ☐ Becsült CO₂e, a használt tényezőt a jelentésben feltüntetve
- ☐ A rakománystabilitási eredmények egymás mellett
- ☐ Javasolt fólia és fóliázógép-beállítások
- ☐ Jelentés elküldve, és megbeszélte utánkövetési időpont

A Palletseal az alkalmazásban végigvezeti az értékesítőket ennek az ellenőrzőlistának minden lépésén, és elkészíti a jelentést, mielőtt elhagynák a helyszínt.