

ROKASGRĀMATA

Stiepjamās plēves audita kontrolsaraksts: ko pārbaudīt pie klienta aptīšanas iekārtas

Nicklas Olesen, Palletseal dibinātājs · Atjaunināts 2026. gada 21. oktobris ·

5 min lasīšanai

ĪSĀ ATBILDE

Stiepjamās plēves audits salīdzina plēvi, ko klients izmanto šodien, ar alternatīvu ar to pašu kravu un aptīšanas iekārtu. Sagatavojiet klienta datus, reģistrējiet aptīšanas iekārtu un tās iestatījumus, nosveriet vienai paletei izlietoto plēvi, saskaitiet apgriezienus, pārbaudiet kravas stabilitāti, tad tādā pašā veidā notestējiet alternatīvo plēvi. Rezultāts ir plēve, izmaksas un novērtētais CO₂e gadā, kā arī pierādījums, ka krava joprojām turas.

Pirms vizītes

- ☐ Klients un objekts
- ☐ Kontaktpersona pie klienta
- ☐ Paletes dienā un darba dienas gadā
- ☐ Kravu veidi: kartona kastes, maiši, pudeles, neregulāras preces
- ☐ Bojājumu vai noraidīto piegāžu vēsture, ja klients ar to dalīsies
- ☐ Esošā plēve: ražotājs, zīmols, biezums, platums, ruļļa garums un nominālā priekšstiepšana
- ☐ Esošās plēves cena par kilogramu un jūsu plēves cena
- ☐ Plēve vai plēves, ko vēlaties testēt

Pie aptīšanas iekārtas

- ☐ Aptīšanas iekārtas veids un modelis: rotējošais galds, rotējošā svira vai gredzens (skatiet palešu aptīšanas iekārtu veidi)
- ☐ Plēves ratiņi: bremžu vai ar motorizētu priekšstiepšanu
- ☐ Aptīšanas iekārtas iestatījumu fotoattēls
- ☐ Veltņi tīri un nenodiluši, rullis uzlikts pareizi
- ☐ Aptīšanas programma: apakšējie apvijumi, augšējie apvijumi, pārklājums, virves veidošana (roping)
- ☐ Paletes izmērs un kravas augstums
- ☐ Aptītās paletes fotoattēli no priekšpuses un no sāna

Izmēriet esošo plēvi

- ☐ Nosveriet rulli (vai plēvi) pirms aptīšanas
- ☐ Aptiniet vienu paleti ar klienta parastajiem iestatījumiem
- ☐ Nosveriet vēlreiz un pierakstiet uz paletes izlietotās plēves gramus
- ☐ Saskaitiet aptīšanas cikla apgriezienus
- ☐ Pierakstiet reālo priekšstiepšanu un salīdziniet to ar plēves nominālo vērtību (skatiet pareiza priekšstiepšana)

Pārbaudiet kravas stabilitāti

- ☐ Aptītās paletes sasvēršanas tests: sasniegtais leņķis un vai krava noturējās
- ☐ Noturēšanas spēks noteiktos punktos: trīs platuma pusē, trīs garuma pusē (skatiet noturēšanas spēks)
- ☐ Paātrinājuma tests, ja ir pieejams stands (skatiet EUMOS 40509)

Notestējiet alternatīvo plēvi

- ☐ Tā pati krava, tas pats paletes izmērs, tā pati aptīšanas iekārta
- ☐ Iestatījumi pielāgoti jaunās plēves nominālajai priekšstiepšanai
- ☐ Nosveriet, saskaitiet apgriezienus un nofotografējiet kā iepriekš
- ☐ Atkārtojiet tos pašus kravas stabilitātes testus tajos pašos punktos

Pēc vizītes

- ☐ Katras plēves patēriņš uz paleti un gadā
- ☐ Katras plēves izmaksas gadā
- ☐ Novērtētais CO₂e, atskaitē norādot izmantoto koeficientu
- ☐ Kravas stabilitātes rezultāti blakus
- ☐ Ieteicamā plēve un aptīšanas iekārtas iestatījumi
- ☐ Atskaite nosūtīta un saskaņots nākamās tikšanās datums

Palletseal lietotnē vada pārdevējus cauri katram šī kontrolsaraksta solim un sagatavo atskaiti, pirms viņi dodas prom no objekta.