

PRZEWODNIK

Lista kontrolna audytu folii stretch: co sprawdzić przy owijarce klienta

Nicklas Olesen, Założyciel, Palletseal · Aktualizacja: 21 października 2026 ·

5 min czytania

KRÓTKA ODPOWIEDŹ

Audyt folii stretch porównuje folię, której klient używa dziś, z alternatywną folią na tym samym ładunku i tej samej owijarce. Przygotuj dane klienta, zapisz typ owijarki i jej ustawienia, zważ folię zużytą na jedną paletę, policz obroty, sprawdź stabilność ładunku, a następnie w ten sam sposób przetestuj alternatywną folię. Wynikiem jest zużycie folii, koszt i szacowane CO₂e rocznie oraz dowód, że ładunek nadal trzyma.

Przed wizytą

- ☐ Klient i lokalizacja
- ☐ Osoba kontaktowa u klienta
- ☐ Palety dziennie i dni robocze w roku
- ☐ Rodzaje ładunków: kartony, worki, butelki, towary o nieregularnych kształtach
- ☐ Historia uszkodzeń lub odrzuceń, jeśli klient zechce ją udostępnić
- ☐ Obecna folia: producent, marka, grubość, szerokość, długość na rolce i nominalny rozciąg wstępny
- ☐ Obecna cena folii za kilogram i cena Twojej folii
- ☐ Folia lub folie, które chcesz przetestować

Przy owijarce

- ☐ Typ i model owijarki: stół obrotowy, obrotowe ramię lub pierścień (zobacz [rodzaje owijarek do palet](#))
- ☐ Wózek foliujący: z hamulcem lub z napędzanym rozciąganiem wstępnym
- ☐ Zdjęcie ustawień owijarki
- ☐ Wałki czyste i nieużyte, rolka założona właściwą stroną
- ☐ Program owijania: owinięcia dolne, owinięcia górne, zakładka, roping
- ☐ Wymiary palety i wysokość ładunku
- ☐ Zdjęcia owiniętej palety, z przodu i z boku

Zmierz obecną folię

- ☐ Zważ rolkę (lub folię) przed owijaniem
- ☐ Owiń jedną paletę przy standardowych ustawieniach klienta
- ☐ Zważ ponownie i zanotuj gramy folii zużyte na paletę
- ☐ Policz obroty cyklu owijania
- ☐ Zanotuj rzeczywisty [rozciąg wstępny](#) i porównaj go z wartością nominalną folii (zobacz [właściwy rozciąg wstępny](#))

Sprawdź stabilność ładunku

- ☐ Test [przechyłu](#) owiniętej palety: osiągnięty kąt i to, czy ładunek wytrzymał
- ☐ Siła [utrzymania](#) w stałych punktach: trzy na krótszym boku, trzy na dłuższym boku (zobacz [siła utrzymania](#))
- ☐ Test [przyspieszenia](#), jeśli dostępny jest stół (zobacz [EUMOS 40509](#))

Przetestuj alternatywną folię

- ☐ Ten sam ładunek, ten sam rozmiar palety, ta sama owijarka
- ☐ Ustawienia dopasowane do nominalnego rozciągu wstępnego nowej folii
- ☐ Zważ, policz obroty i zrób zdjęcia jak wcześniej
- ☐ Powtórz te same testy stabilności ładunku w tych samych punktach

Po wizycie

- ☐ Zużycie folii na paletę i rocznie dla każdej folii
- ☐ Koszt rocznie dla każdej folii
- ☐ Szacowane CO₂e, z zastosowanym współczynnikiem podanym w raporcie
- ☐ Wyniki stabilności ładunku obok siebie
- ☐ Zalecana folia i ustawienia owijarki
- ☐ Raport wysłany i ustalony termin kolejnego kontaktu

Palletseal prowadzi handlowców przez każdy krok tej listy w aplikacji i tworzy raport, zanim opuszczą zakład klienta.