

NÁVOD

Kontrolný zoznam auditu strečovej fólie: čo skontrolovať pri ovíjačke zákazníka

Nicklas Olesen, Zakladateľ, Palletseal · Aktualizované 21. októbra 2026 · 5 min čítania

STRUČNÁ ODPOVEĎ

Audit strečovej fólie porovnáva fóliu, ktorú zákazník dnes používa, s alternatívou na rovnakom náklade a ovíjačke. Pripravte si údaje zákazníka, zaznamenajte ovíjačku a jej nastavenia, odvážte fóliu spotrebovanú na jednu paletu, spočítajte otáčky, overte stabilitu nákladu a potom rovnakým spôsobom otestujte alternatívnu fóliu. Výsledkom je fólia, náklady a odhadované CO₂e za rok a k tomu dôkaz, že náklad stále drží.

Pred návštevou

- ☐ Zákazník a prevádzka
- ☐ Kontaktná osoba u zákazníka
- ☐ Palety za deň a pracovné dni za rok
- ☐ Typy nákladu: kartóny, vrecia, fľaše, nepravidelný tovar
- ☐ História poškodení alebo reklamácií, ak ju zákazník poskytne
- ☐ Súčasná fólia: výrobca, značka, hrúbka, šírka, dĺžka návinu a menovité predpätie
- ☐ Súčasná cena fólie za kilogram a cena vašej fólie
- ☐ Fólia alebo fólie, ktoré chcete testovať

Pri ovíjačke

- ☐ Typ a model ovíjačky: otočný stôl, otočné rameno alebo prstenec (pozrite si typy ovíjačiek paliet)
- ☐ Vozík fólie: brzdový alebo s motorovým predpätím
- ☐ Fotografia nastavení ovíjačky
- ☐ Valce čisté a neopotrebované, rolka nasadená správne
- ☐ Vzor ovíjania: spodné otáčky, vrchné otáčky, prekrytie, roping
- ☐ Rozmer palety a výška nákladu
- ☐ Fotografie ovinutej palety spredu a z boku

Zmerajte súčasnú fóliu

- ☐ Odvážte rolku (alebo fóliu) pred ovinutím
- ☐ Oviňte jednu paletu s bežnými nastaveniami zákazníka
- ☐ Odvážte znova a zapíšte gramy fólie spotrebovanej na paletu
- ☐ Spočítajte otáčky ovíjacieho cyklu
- ☐ Zapište skutočné predpätie a porovnajte ho s menovitou hodnotou fólie (pozrite si správne predpätie)

Overte stabilitu nákladu

- ☐ Test náklonu ovinutej palety: dosiahnutý uhol a či náklad vydržal
- ☐ Prídržná sila v pevných bodoch: tri na širšej strane, tri na dlhšej strane (pozrite si návod o prídržnej sile)
- ☐ Akceleračná skúška, ak je k dispozícii stôl (pozrite si EUMOS 40509)

Otestujte alternatívnu fóliu

- ☐ Rovnaký náklad, rovnaký rozmer palety, rovnaká ovíjačka
- ☐ Nastavenia upravené na menovité predpätie novej fólie
- ☐ Odvážte, spočítajte otáčky a odfoťte ako predtým
- ☐ Zopakujte rovnaké testy stability nákladu v rovnakých bodoch

Po návšteve

- ☐ Fólia na paletu a za rok pre každú fóliu
- ☐ Náklady za rok pre každú fóliu
- ☐ Odhadované CO₂e s použitým faktorom uvedeným v reporte
- ☐ Výsledky stability nákladu vedľa seba
- ☐ Odporúčaná fólia a nastavenia ovíjačky
- ☐ Report odoslaný a dohodnutý termín ďalšieho kontaktu

Palletseal prevedie obchodníkov v aplikácii každým krokom tohto zoznamu a vytvorí report ešte predtým, ako odídu z prevádzky.