

VODNIK

Kontrolni seznam za presojo raztegljive folije: kaj preveriti ob ovijalnem stroju stranke

Nicklas Olesen, Ustanovitelj, Palletseal · Posodobljeno 21. oktober 2026 · 5 min branja

KRATEK ODGOVOR

Presoja raztegljive folije primerja folijo, ki jo stranka uporablja danes, z alternativo na istem tovoru in ovijalnem stroju. Pripravite podatke stranke, zabeležite ovijalni stroj in njegove nastavitve, stehtajte folijo, porabljeno za eno paleta, preštejte obrate, preverite stabilnost tovara in nato na enak način preizkusite alternativno folijo. Rezultat so folija, stroški in ocenjeni CO₂e na leto ter dokaz, da tovor še vedno drži.

Pred obiskom

- ☐ Stranka in lokacija
- ☐ Kontaktna oseba pri stranki
- ☐ Paleta na dan in delovni dnevi na leto
- ☐ Vrste tovara: kartoni, vreče, steklenice, nepravilno blago
- ☐ Zgodovina poškodb ali zavrnitev, če jo stranka deli
- ☐ Trenutna folija: proizvajalec, blagovna znamka, debelina, širina, dolžina na roli in nazivno predraztezanje
- ☐ Trenutna cena folije na kilogram in cena vaše folije
- ☐ Folija ali folije, ki jih želite testirati

Ob ovijalnem stroju

- ☐ Vrsta in model ovijalnega stroja: vrtljiva miza, vrtljiva roka ali obroč (glejte vrste ovijalnih strojev za palete)
- ☐ Voziček folije: zavorni ali z motornim predraztezanjem
- ☐ Fotografija nastavitev ovijalnega stroja
- ☐ Valji čisti in neobrabljeni, rola nameščena pravilno
- ☐ Vzorec ovijanja: spodnji ovoji, zgornji ovoji, prekrivanje, roping
- ☐ Velikost palete in višina tovora
- ☐ Fotografije ovite palete od spredaj in s strani

Izmerite trenutno folijo

- ☐ Stehtajte rolo (ali folijo) pred ovijanjem
- ☐ Ovijte eno paleto z običajnimi nastavitvami stranke
- ☐ Ponovno stehtajte in zapišite grame folije, porabljene za paleto
- ☐ Preštejte obrate cikla ovijanja
- ☐ Zapišite dejansko predraztezanje in ga primerjajte z nazivno vrednostjo folije (glejte pravo predraztezanje)

Preverite stabilnost tovora

- ☐ Test nagiba ovite palete: doseženi kot in ali je tovor zdržal
- ☐ Zadrževalna sila na stalnih točkah: tri na širši strani, tri na daljši strani (glejte vodnik o zadrževalni sili)
- ☐ Test pospeška, če je na voljo miza (glejte EUMOS 40509)

Preizkusite alternativno folijo

- ☐ Isti tovor, ista velikost palete, isti ovijalni stroj
- ☐ Nastavitve prilagojene nazivnemu predraztezanju nove folije
- ☐ Stehtajte, preštejte obrate in fotografirajte kot prej
- ☐ Ponovite iste teste stabilnosti tovora na istih točkah

Po obisku

- ☐ Folija na paleto in na leto za vsako folijo
- ☐ Stroški na leto za vsako folijo
- ☐ Ocenjeni CO₂e z uporabljenim faktorjem, navedenim v poročilu
- ☐ Rezultati stabilnosti tovora drug ob drugem
- ☐ Priporočena folija in nastavitve ovijalnega stroja
- ☐ Poročilo poslano in dogovorjen datum nadaljnjega stika

Palletseal v aplikaciji vodi prodajalce skozi vsak korak tega seznama in pripravi poročilo, preden zapustijo lokacijo.